

TAMAÑO PEQUEÑO. GRANDES RESULTADOS.



I-RAM-EX-100 - Portátil y compacto

El nuevo I-RAM-EX-100 es lo más nuevo en la línea de limpiadores de tubos premiados. Diseñado para la experiencia óptima en portabilidad, este limpiador de tubos compacto incluye todas las características innovadoras que usted espera y los beneficios que exige de un producto Goodway. Descarga integrada, rotación del eje reversible a 860 RPM, eje y cepillos de conexión rápida; todo con la mitad del tamaño de nuestros limpiadores de tubos tradicionales. Esa es una gran noticia.

I-RAM-EX-100: limpiador de tubos que incluye, una pedal de dos sentidos de rotación (115V CA, 50/60 Hz)



CARACTERÍSTICAS

- Compartimiento para almacenamiento fácil del pedal
- Soporte incorporado para el cable de alimentación eléctrica
- Cepillos y ejes de medidas métricas
- Conexión rápida del eje a distribuidor y eje a cepillos
- Motor de 1/2 HP (0,37 kW)
- Se ofrece para 115 V CA 50/60 Hz o para 230 V CA 50/60 Hz
- Diseño compacto y portátil
- Cubierta exterior moldeada robusta y durable

ESPECIFICACIONES I-RAM-EX-100

Rango de tamaños de tubo	7 mm - 25 mm
Potencia del motor	1/2 hp (0,37 kW)
Alimentación eléctrica	230 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A 115 V CA, 50/60 Hz, 9,0 A
Cable de alimentación eléctrica	6 m, 14-3, con interruptor de falla a tierra (GFCI)
Necesidades de aire	Ninguna
Velocidad del eje	860 RPM
Peso	17,2 Kg
Longitud del eje	3,6 m, 5,2 m, 7,6 m, 10,7 m y 13,7 m (longitudes disponibles)
Dimensiones	559 mm x 419 mm x 229 mm

EJES Y CEPILLOS PARA I-RAM-EX-100

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
GTC-701EX-3.6M	Eje flexible para tubos de DI 6,4-9,5 mm, long. 3,6 metros
GTC-701EX-5.2M	Eje flexible para tubos de DI 6,4-9,5 mm, long. 7,6 metros
GTC-702EX-3.6M	Eje flexible para tubos de DI 11,1-12,7 mm, long. 3,6 metros
GTC-702EX-5.2M	Eje flexible para tubos de DI 11,1-12,7 mm, long. 5,2 metros
GTC-702EX-7.6M	Eje flexible para tubos de DI 11,1-12,7 mm, long. 7,6 metros
GTC-702EX-10.7M	Eje flexible para tubos de DI 11,1-12,7 mm, long. 10,7 metros
GTC-702EX-13.7M	Eje flexible para tubos de DI 11,1-12,7 mm, long. 13,7 metros
GTC-703EX-3.6M	Eje flexible para tubos de DI 14,3-25,4 mm, long. 3,6 metros
GTC-703EX-5.2M	Eje flexible para tubos de DI 14,3-25,4 mm, long. 5,2 metros
GTC-703EX-7.6M	Eje flexible para tubos de DI 14,3-25,4 mm, long. 7,6 metros
GTC-703EX-10.7M	Eje flexible para tubos de DI 14,3-25,4 mm, long. 10,7 metros
GTC-703EX-13.7M	Eje flexible para tubos de DI 14,3-25,4 mm, long. 13,7 metros
GTC-704EX-3.6M	Eje flexible para tubos de DI 25,4-27,0 mm, long. 3,6 metros
GTC-704EX-5.2M	Eje flexible para tubos de DI 25,4-27,0 mm, long. 5,2 metros
GTC-704EX-7.6M	Eje flexible para tubos de DI 25,4-27,0 mm, long. 7,6 metros
GTC-704EX-10.7M	Eje flexible para tubos de DI 25,4-27,0 mm, long. 10,7 metros
GTC-704EX-13.7M	Eje flexible para tubos de DI 25,4-27,0 mm, long. 13,7 metros
GTC-240Q-13	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 13 mm
GTC-240Q-16	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 16 mm
GTC-240Q-17.5	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 17,5 mm
GTC-240Q-19	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 19 mm
GTC-240Q-22	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 22 mm
GTC-240Q-25	Cepillo plástico con conexión rápida, diámetro 25 mm